

Ventura TFVMF • JUBBA – Lesní fréza s pevnými kladivy

Lesní půdní fréza je nejvhodnější pro kmeny a pařezy do průměru 300 mm, všech druhů dřeva. Využití v lesnictví, zahradnictví a zemědělství.

Vybavení: Velmi silná lesní fréza vyrobená z vysoce pevnostní oceli s určením pro nejnáročnější práce.

Dostatečná ochrana pro zajištění bezpečnosti obsluhy.

Snadná údržba. Volnoběžka je součástí převodovky.

Ozubené řemeny SPBX. Hydraulické zadní dveře. Pevná kladiva s vidiovolfraimovými hroty. Nastavení hloubky a smyky vyrobené z oceli odolné proti opotřebení. Kategorie uchycení III.



Technické údaje

Parametry

Provedení

	TFVMF 140	TFVMF 160	TFVMF 180	TFVMF 200	TFVMF 225
Pracovní záběr cm	140	1600	180	200	225
Ptáčky PTO	1000	1000	1000	1000	1000
Vnější rozměry	150	150	150	150	150
VxŠxH cm	173 126	193 126	213 126	233 126	253 126
Pracovní hloubka až cm	9	9	9	9	9
Průměr dřeva cm	30	30	30	30	30
Počet volných kladiv	22	26	30	34	36
Váha kg	1445	1522	1600	1678	1758
Počet pásů	6	6	6	6	6
Výkon traktoru	70 - 150	80 - 150	90 - 150	90 - 150	120 - 150
Průměr rotoru s kladivy mm	585	585	585	585	585
3-bodový závěs ISO - kat.	II.	II.	II.	II.	II.
Pracovní rychlost km/h	0 - 6	0 - 6	0 - 6	0 - 6	0 - 6
Vývodová hřídel	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6
Přední ochrana	dvouřadé řetězy	dvouřadé řetězy	dvouřadé řetězy	dvouřadé řetězy	dvouřadé řetězy

Základní provedení obsahuje:

Volnoběžka je součástí převodovky.

Hydraulické zadní dveře.

Pevná kladiva s vidíowolframovými hroty

Ozubené řemeny SPBX.

Kategorie uchycení III.

Volitelné příslušenství

Provedení

Kardan s kluznou spojkou

Zadní přetlačný rám

Smyky pro hloubkovou práci 0 - 9 cm).

Rozběhová odstředivá spojka

Hydraulický třetí bod

Reverzibilní převodovka (integrace dopředního trojvodu)

Hydraulický přetlačný rám

