

Přípojný traktorový vyvážec STS 10T - R

Jedná se o velice kvalitní a robustní vyvážec s páteřovým rámem válcovaným za tepla 200x200x8 mm za traktor, vyráběný a vyvíjený ve firmě STS Prachatice.

Vyvážec dřeva STS 10T-R má široké a víceúčelové využití.

- vhodný pro přibližování sortimentů z lesních porostů na odvozní místo zejména u předmýtních těžeb
- třídění, rozvoz skládkování sortimentů při manipulaci na odvozním místě
- po menší úpravě pro úklid a svoz klestu a dřevního odpadu z porostu ke štěpkovači
- na manipulačních skladech nebo pilařských provozech k třídění a převozům výřezů
- využití pro traktory různých značek a odpovídajících výkonů
- vybaven technickým osvědčením a uzpůsoben pro jízdu s nákladem po veřejných komunikacích
- na přání je možné vybavit středovými hydropohony



Základní provedení obsahuje:

Provedení	parametry	kód
Tažné oko otočné ø50 mm	rozteč 100x110	VC03910
Bržděné dvě polonápravy 4x pneumatika BKT Flotation 558 400/55-22,5 16PR 152A8 4x disky 11,75x22,5 ET0		006040000000 VC02715 VC02705
Přední říditelný závěs lomený	2 písky	006100000000
Výsuv (prodloužení ložné plochy)	0 – 750mm	006170000000





Čelní deska - šíře 2197 mm

pro 2,4 m²

006130000000



6x klanice – (pro čelní desku 2197 mm)

2,4 m²

006380000000



Vyvážečka se dodává bez hydraulické ruky

Technické údaje

Provedení	parametry	kód
STS 10T - R		006V2
Nosnost	10 000 kg	
Váha vyvážeče	2 330 kg	
Celková délka	6 360 - 7 110 mm	
Celková šířka	2 205 mm	
Celková výška	2 348 mm	
Délka ložné plochy	4 136 - 4 886 mm	
Ložná plocha	2,4 m ²	
Objem ložné plochy	10 – 12 m ³	
Počet párů klanic	3 - 5	
Hydraulicky říditelný závěs (2 písty)	+ / - 38°	
Maximální točivý moment instalovaného jeřábu (brutto)	65 kNm	
Rozměr pneu	400/55x22,5	
Vzduchové brzdy (obě nápravy)	ANO	

Příslušenství

Provedení	parametry	kód
A rám STS pro Kesla řady 200 a 300		00501000000




Pár klanic	2,4 m ²	
2x klanice – (pro čelní desku 2197 mm)	2,4 m ²	006380000000





1x držák klanic



006140000000

Čelní deska - šíře 1917 mm



pro 2,15 m²

006120000000

Pár klanic


2x klanice – (pro čelní desku 1917 mm)

2,15 m²

2,15 m²

006150000000

1x držák klanic



006140000000

Přední závěs přímý

2 píсты

006110000000



Tažné oko pevné ø40 mm

rozteč 100x110

VC03902



Tažné oko pevné ø50 mm

rozteč 100x110

VC03907



Tažný závěs K80 mm

rozteč 100x110

VC03912



Samostatný hydraulický systém pro nakladač 40 l / min
(pouze u lomeného závěsu)

SHS40


Samostatný hydraulický systém pro nakladač 60 l / min
(pouze u lomeného závěsu)

SHS60



Lis klestu 14

0110000000



Lis klestu 17

1110000000



Vana na klest STS vana
Nástavba pro balíky

VNK
NPB

Náprava se středovými hydropony a uzávěrem diferenciálu (řídící jednotka)
(Pojezdová rychlost s hydropony 0-4 km/h)

006050000000

