

Přípojný traktorový vyvážec STS 7T

Jedná se o velice kvalitní a robustní vyvážec s páteřovým rámem válcovaným za tepla 200x200x8 mm za traktor, vyráběný a vyvíjený ve firmě STS Prachatice.

Vyvážec dřeva STS 7T má široké a víceúčelové využití.

- vhodný pro přibližování sortimentů z lesních porostů na odvozní místo zejména u předmytních těžeb
- třídění, rozvoz skládkování sortimentů při manipulaci na odvozním místě
- po menší úpravě pro úklid a svoz klestu a dřevního odpadu z porostu ke štěpkovači
- na manipulačních skladech nebo pilařských provozech k třídění a převozům výřezů
- využití pro traktory různých značek a odpovídajících výkonů
- vybaven technickým osvědčením a uzpůsoben pro jízdu s nákladem po veřejných komunikacích
- na přání je možné vybavit středovými hydropohony



Základní provedení obsahuje:

Provedení

Tažné oko pevné $\varnothing 40$ mm



parametry

rozteč 100x110

kód

VC03902

Bržděná všechna kola

4x pneumatika BKT Flotation 558 400/55-22,5 16PR 152A8

4x disky 11,75x22,5 ET0



006040000000

VC02715

VC02705

Čelní deska - šíře 1917 mm



pro 2,15 m²

006120000000

6x klanice – (pro čelní desku 1917 mm)



2,15 m²

006150000000

Vyvážečka se dodává bez hydraulické ruky

Technické údaje

Provedení

STS 7T

Nosnost

Váha vyvážeče

Celková délka

Celková šířka

Celková výška

Délka ložné plochy

Ložné plocha

Objem ložné plochy

Počet klanic

Hydraulicky říditelný závěs

Závěs rovný (do etáže)

Maximální točivý moment instalovaného jeřábu (brutto)

Rozměr pneu

Vzduchové brzdy (obě nápravy)

parametry

7 000 kg

2 020 kg

6 302 mm

2 205 mm

2 348 mm

4 136 mm

2,15 m²

9 m³

3 – 4 (zák. 3)

NE

ANO

65 kNm

400/55x22,5

ANO

kód

006V7

Příslušenství

Provedení

A rám STS pro Kesla řady 200 a 300



parametry

kód

00501000000

Pár klanic

2,15 m²


2x klanice (pro čelní desku 1917 mm) 2,15 m²

006150000000



1x držák klanic

006140000000





Tažné oko pevné ø50 mm

rozteč 100x110

VC03907



Tažný závěs K80 mm

rozteč 100x110

VC03912



Samostatný hydraulický systém pro nakladač 40 l / min
(pouze u lomeného závěsu)


SHS40

Samostatný hydraulický systém pro nakladač 60 l / min
(pouze u lomeného závěsu)

SHS60

Lis klestu 14

0110000000



Lis klestu 17

1110000000



Vana na klest STS vana
Nástavba pro balíky

VNK
NPB

Náprava se středovými hydropohony a uzávěrem diferenciálu (řídící jednotka)
(Pojezdová rychlost s hydropohony 0-4 km/h)

006050000000



Doporučený hydraulický nakladač Kesla 200 - 300 series