



STagr 1,8 s kabinou

Pásový minibagr 1,8 t s kabinou je vhodný pro revitalizaci zahrad, pozemků kolem domů a stavební práce pro jeho velikost.



Technické údaje

Provedení

Motor

Výkon a otáčky motoru

Počet válců

Pojezdový systém

Maximální rychlost jízdy

Šířka pásů (gumových & ocelových)

Počet horních a dolních vyrovnávacích kol pásu (strana)

Pracovní výkon

Standardní lžíce (objem)

Počet nabrání lžic (minuta)

Max. stoupání

Max. síla lžíce

Max. síla ramene

Tlak hydraulického systému

Váha stroje

Velikost stroje

Vnější rozměry (D*Š*V)

Styčná délka pásů na zemi

Rozchod pásů

Min. světlá výška stroje

Přesah zadní části při otáčení

Pracovní dosahy

Max. výška při nakládání

Max. výsypná výška

Max. hloubka kopání

Max. vertikální hloubka kopání

Max. rádius kopání

Min. rádius kopání

Max. výška zvednutá předního radlice

Max. hloubka přední radlice

Pohyb ramene (doleva)

Pohyb ramene (doprava)

parametry

Perkins 403J-11, Euro 5

14,7 kW / 2200 ot/min

3

2,5 km/h

230 mm

0/4

0,06 m³

10~12

35°

14 KN

10 KN

16 MPa

2000 kg

3865 mm*1050 mm*2270 mm

1230 mm

820 mm

210 mm

1125 mm

3365 mm

2385 mm

2050 mm

1725 mm

3860 mm

1720 mm

230 mm

275 mm

75°

45°



STROJE
TECHNIKA
SERVIS

Prachatice a.s.

STS Prachatice, a.s.
Těšovice 62, 384 21 Husinec
tel.: +420 388 302 130
fax: +420 388 312 042
web: <http://www.stsprachatice.cz>

