

Rázový odvětvovač 40LFe

Rázový odvětvovač 40LFe je určen k odvětvování a zpracování dřeva při probírkách a mýtné těžbě. Práce probíhá v horizontální poloze, kmeny jsou podávány na odvětvovací nože a čelisti. Stroj KESLA 40LFe provádí odvětvování, řezání a stohování dřeva na odvozné místo.

Lesní procesor Kesla 40LF se upevňuje do 3bodového závěsu traktoru (možno i na vyvážedku) je vhodný pro rychlou manipulaci s kulatinou, odvětvvení a nařezání na určité délky. Uvedený procesor je také vhodný pro přípravu kmenů pro štípání na palivové dříví.



Technická data

Provedení	parametry	kód
Kesla 40LFe (elektronický rozvaděč a joystick)		11511007
Průměr odvětvování (mm)	350	
Průměr řezání (mm)	400	
Zdvih odvětvovacího válce (mm)	1 000 / 1250	
Natavení délky odvětvovačích rázů (mm)	1000 a 1250	
Síla odvětvování (při 210 barech) (kN)		
Hydraulický píst 40 mm	25,8	
Hydraulický píst 50 mm	40,8	
Úhel otočení (o)	260	
Točivý moment (Nm)	1 100 -2 200	
Řetěz pily (")	404	
Pila (")	16	
Váha (Kg)	540	
Doporučený průtok oleje (l/min)	45-50	
Doporučený pracovní tlak (bar)	175-210	
Doporučený příkon (kW)	16-18	
Hydraulický válec pro odvětvování ø40mm nebo ø50 mm		
ø40mm síla odvětvování (kN)	25,8	
ø50 mm síla odvětvování (kN)	40,8	
ø40mm rychlost odvětvování vysunutí (m/s)	0,66	
ø50 mm rychlost odvětvování vysunutí (m/s)	0,44	
ø40mm rychlost odvětvování zasunutí (m/s)	1,20	
ø50 mm rychlost odvětvování zasunutí (m/s)	0,80	



STROJE
TECHNIKA
SERVIS

STS Prachovice, a.s.
Těšovice 62, 384 21 Husinec
tel.: +420 388 302 130
fax: +420 388 312 042
web: <http://www.stsprachovice.cz>

Příslušenství

Provedení

Odvětvovací píst 50 mm

Držák s komponenty na páteř vyvážedky

Přednostní ventil – možnost propojení s rozvaděčem ramene Kesla do stejného hydraulický okruhu

