

## Cisterna STS 5000



Cisterna o objemu 5000 litrů za traktor s využitím pro převoz vody nebo fekálií.

### Standardní vybavení:

- Samostatná nádrž pozink vyrobená z ocelového plechu o síle 5 mm s vnitřními výztuhami po cca 70 cm
- Jednoosá náprava
- Sací tlaková hadice  $\varnothing$  110 mm (4"), dlouhá 6 m (1 ks) s košem, koncovka PERROT
- Kompresor JUROP vybavený obousměrným bezpečnostním ventilem PN45M
- Pojistný přetlakový ventil
- Spodní výstupní otvor 2"
- Dvouhadicové vzduchové brzdy, ruční parkovací brzda
- Odsávání oleje z kompresoru
- Šoupě  $\varnothing$  110 mm 4" hydraulické zadní, koncovka PERROT
- Tlumič kompresoru
- Dvousečtní jištění proti přelití kompresoru
- 2 ks bodových vodoznaků (sklenička)
- Manometr
- 3 ks vývodů pro šoupě (2 ks boční L +P – zaslepené, 1 ks zadní)
- Mechanická podpěrná noha
- Navařované pevné oko 50 mm
- Klíny pod kola (2 ks), plastové blatníky

### Technické údaje

Podvozek	brzděný
Objem	5 000 l
Celková délka	5 300 mm
Celková šířka	2 200 mm
Celková výška	2 500 mm
Prázdna hmotnost	1 700 kg
Celková hmotnost	6 700 kg
Rozchod kol	1 750 mm
Rozměr kol s pneu	400/55-22,5
Výkon traktoru	50 HP
Kompresor JUROP	PN-45 M
Výkon kompresoru	5 300 l/min