

Ventura TFVMFD • ELSA– Lesní fréza s pevnými kladivy

Lesní půdní fréze je nejvhodnější pro kmeny a pařezy do průměru 350 mm, všech druhů dřeva. Využití v lesnictví, zahradnictví a zemědělství.

Vybavení: Velmi silná lesní fréza vyrobená z vysoce pevnostní oceli s určením pro velice těžké práce. Dostatečná ochrana pro zajištění bezpečnosti obsluhy. Snadná údržba. Volnoběžka je součástí převodovky. Modely TFVMFD jsou vybaveny dvojitým systémem hnacích pásů. Ozubené řemeny SPBX. Hydraulické zadní dveře. Pevná kladiva s vidiovolfraimovými hroty. Nastavení hloubky a smyky vyrobené z oceli odolné proti opotřebení. Kategorie uchycení III.



Technické údaje

Parametry

Provedení

	TFVMFD 200	TFVMFD 225	TFVMFD 250
Pracovní záběr cm	200	225	250
Ptáčky PTO	1000	1000	1000
Vnější rozměry VxŠxH cm	150 236 155	150 256 155	150 276 155
Pracovní hloubka až cm	9	9	9
Průměr dřeva cm	35	35	35
Počet volných kladiv	34	36	40
Váha kg	2072	2176	2282
Počet pásů	12	12	12
Výkon traktoru	100 - 150	120 - 150	130 - 150
Průměr rotoru s kladivy mm	585	585	585
3-bodový závěs ISO - kat.	II.	II.	II.
Pracovní rychlost km/h	0 - 6	0 - 6	0 - 6
Vývodová hřídel	1 3/4 z=6	1 3/4 z=6	1 3/4 z=6
Přední ochrana	dvouřadé řetězy	dvouřadé řetězy	dvouřadé řetězy



Základní provedení obsahuje:

Volnoběžka je součástí převodovky.
Hydraulické zadní dveře.
Pevná kladiva s vidíowolframovými hroty

Ozubené řemeny SPBX.
Kategorie uchycení III.

Volitelné příslušenství

Provedení

Kardan s kluznou spojkou
Zadní přetlačný rám
Smyky pro hloubkovou práci 0 - 9 cm
Rozběhová odstředivá spojka
Hydraulický třetí bod
Hydraulický přetlačný rám

