

## Ventura TFVD • KASAR – Lesní fréza s volnými kladivy

Lesní půdní fréza je nejvhodnější pro kmeny a pařezy do průměru 300 mm, všech druhů dřeva. Využití v lesnictví, zahradnictví a zemědělství.

Vybavení: Velmi silná lesní fréza vyrobená z vysoce pevnostní oceli s určením pro nejnáročnější práce. Dostatečná ochrana pro zajištění bezpečnosti obsluhy. Snadná údržba. Volnoběžka je součástí převodovky. Modely TFVMFD jsou vybaveny dvojitým hnacím řemenným systémem. Ozubené řemeny SPBX. Velmi silné kladivo. Hydraulické zadní dveře. Velmi silný hřídel držáku kladív z oceli odolného proti opotřebení s otočným /oscilační kladiva 360°. Smyky pro nastavení hloubky z odolné oceli proti opotřebení. Kategorie třetího bodu III.



### Technické údaje

#### Parametry

#### Provedení

	TFVD 180	TFVD 200	TFVD 225	TFVD 250
Pracovní záběr cm	180	200	225	250
Ptáčky PTO	1000	1000	1000	1000
Vnější rozměry VxŠxH cm	150 216 155	150 236 155	150 256 155	150 276 155
Průměr dřeva cm	30	30	30	30
Počet volných kladív	28	32	36	40
Váha kg	2044	2218	2392	2566
Počet pásů	12	12	12	12
Výkon traktoru	60 - 150	80 - 150	90 - 150	90 - 150
Průměr rotoru s kladivy mm	635	635	635	635
3-bodový závěs ISO - kat.	II.	II.	II.	II.
Pracovní rychlost km/h	0 - 6	0 - 6	0 - 6	0 - 6
Vývodová hřídel	1 3/4 z=6	1 3/4 z=6	1 3/4 z=6	1 3/4 z=6
Přední ochrana	dvouřadé řetězy	dvouřadé řetězy	dvouřadé řetězy	dvouřadé řetězy



## Základní provedení obsahuje:

Volnoběžka je součástí převodovky.

Hydraulické zadní dveře.

Třetí bod kat. III

Ozubené řemeny SPBX.

Otočná kladiva.

## Volitelné příslušenství

### Provedení

Kardan

Zadní přetlačný rám

Vidová kladiva

Rozběhová odstředivá spojka

Hydraulický třetí bod

Hydraulický přetlačný rám

