

Ventura TFV • VOLTA – Lesní fréza s volnými kladivy

Lesní půdní fréza je nejvhodnější pro kmeny a pařezy do průměru 300 mm, všech druhů dřeva. Využití v lesnictví, zahradnictví a zemědělství.

Vybavení: Kompaktní design sestaven z robustní pevnostní oceli s určením pro nejnáročnější práce. Dostatečná ochrana pro zajištění bezpečnosti obsluhy. Snadná údržba. Volnoběh součástí převodovky. Ozubené řemeny SPBX. Hydraulické zadní dveře. Velmi pevný hřídel držáku kladiva z ocelového plechu odolného proti opotřebení s kyvnými/oscilačními kladivy 360°. Smyky pro nastavení hloubky vyrobené z oceli odolné proti opotřebení. Kategorie třetího bodu II.



Technické údaje

Parametry

Provedení

	TFV 140	TFV 160	TFV 180	TFV 200	TFV 225
Pracovní záběr cm	140	160	180	200	225
Ptáčky PTO	1000	1000	1000	1000	1000
Vnější rozměry	150 173	150 193	150 213	150 233	150 253
VxŠxH cm	126	126	126	126	126
Průměr dřeva cm	30	30	30	30	30
Počet volných kladiv	20	24	28	32	36
Váha kg	1632	1733	1834	1930	2030
Počet pásů	6	6	6	6	6
Výkon traktoru	60 - 150	80 - 150	90 - 150	90 - 150	120 - 150
Průměr rotoru s kladivy mm	635	635	635	635	635
3-bodový závěs ISO - kat.	II.	II.	II.	II.	II.
Pracovní rychlost km/h	0 - 6	0 - 6	0 - 6	0 - 6	0 - 6
Vývodová hřídel	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6
Přední ochrana	dvouřadé řetězy	dvouřadé řetězy	dvouřadé řetězy	dvouřadé řetězy	dvouřadé řetězy



Základní provedení obsahuje:

Volnoběžka je součástí převodovky.
Hydraulické zadní dveře.
Smyky pro nastavení výšky z odolné oceli

Ozubené řemeny SPBX.
Otočná kladiva.
Kategorie trojvodu II.

Volitelné příslušenství

Provedení

Kardan
Vidiová kladiva
Zadní přetlačný rám
Rozběhová odstředivá spojka
Hydraulický třetí bod
Reverzibilní převodovka (integrace dopředního trojvodu)
Smyky pro hlou

