

Camelid XXL

Přípojný vyvážecí kontejnerů Camelid XXL, s patentovanou konstrukcí otevřeného rámu a speciálního plechu, je určen k přepravě typizovaných kontejnerů různého určení. Vyvážecí je navržen do soupravy s traktorem, vybaveným vnějším hydraulickým systémem a tříbodovým závěsem.

Možnost výroby specifických kontejnerů dle potřeb konkrétního zákazníka.



Základní provedení obsahuje:

Provedení

Tažné oko otočné ø50 mm



Pohyblivý závěs



parametry

kód

rozteč 100x110 VC03910

00702000000

Technické údaje

Provedení

Camelid XXL (pohyblivý závěs a otoč. oko 50)

Délka

7 674 mm

Výška (transportní poloha)

1 488 mm

Výška (nakládací/vykládací poloha)

1 226 mm

Světlá výška s kontejnerem

257 mm

Šířka

2 555 mm

Hmotnost bez kontejneru

3 800 kg

Největší povolená hmotnost

12 400 kg

Největší povolená hmotnost na závěs

1 500 kg

Největší povolená hmotnost na nápravu (N1, N2)

5 200 kg, 5 700 kg

Nejvyšší rychlost

20 km/h

Rozměry disků a pneumatik

9 x 18, ET 0 10,5/80-18 14 PR

Tlak v pneumatikách

700 kPa

Spojovací zařízení (volitelné) Oko

50 mm

Maximální tlak vzduchu ve vzduchojemu

800 kPa

Maximální provozní tlak hydraulického systému

20 MPa

Vzduchové brzdy

ANO

Volitelné příslušenství

Provedení


parametry

kód

Tažný závěs K80 mm

rozteč 100x110


VC03912



Tažné oko pevné ø40 mm

rozteč 100x110

VC03902




Pracovní LED světla

01213000000



Přední a Zadní LED světla



Kontejner plošinový

6192x1340x217

00716000000

Váha kontejneru

532 kg

Užitečná hmotnost

8 068 kg

KPXXL



Kontejner na přepravu metrového
palivového dřeva

6200x1340x1321

00730000000


Váha kontejneru

378 kg

Užitečná hmotnost

8 222 kg

KMD 6



Kontejner na přepravu krátkého
palivového dřeva

6200x1340x1154

00731000000

Váha kontejneru

597 kg

Užitečná hmotnost

7 803 kg

KKD 6

