



STROJE
TECHNIKA
SERVIS

STS Prachovice, a.s.
Těšovice 62, 384 21 Husinec
tel.: +420 388 302 130
fax: +420 388 312 042
web: <http://www.stsprachovice.cz>

STARK

Mulčovače KDX



STARK KDX 200



Standartní výbava:

1. PTO pro zadní i přední agregaci – možnost příplatkové převodovky na 1000 otáček
2. Oboustranný úchyt (přední nebo zadní integrace)
3. Posunutí do stran (450 mm) hydrauliky – přední a zadní
4. Galvanizovaná kladiva
5. Ochrana válce

GTV kardan se 6 x 6 držkami

Nastavitelná výška: zadní válec se škrabkou

Nastavitelný napínač

Univerzální 3-bod

Litinová převodovka s volno běžkou

Ozubený protinůž

Nastavitelné ližiny pro výšku sekání

Kosiarka bijakowa Schlegelmäher Flail mowers											
KDX 200	2,00	70(52)	II	540	1000 OPTIONS	127	STANDART	28	95 ↔ 145	STANDART	499

STARK **KDX 220**



Standartní výbava:

1. PTO pro zadní i přední agregaci – možnost příplatkové převodovky na 1000 otáček
2. Oboustranný úchyt (přední nebo zadní integrace)
3. Posunutí do stran (450 mm) hydrauliky – přední a zadní
4. Galvanizovaná kladiva
5. Ochrana válce

GTV kardan se 6 x 6 drčkami

Nastavitelná výška: zadní válec se škrabkou

Nastavitelný napínač

Univerzální 3-bod

Litinová převodovka s volno běžkou

Ozubený protinůž

Nastavitelné ližiny pro výšku sekání

Kosiarka bijakowa Schlegelmäher Flail mowers												
	←m→	min HP (kW)	cat	540	1000	mm	mm		cm	hydraulic	Kg	
KDX 220	2,20	80(60)	II	540	1000 OPTIONS	127	SKP STANDART	32	105 ← → 155	STANDART	543	



Standartní výbava:

1. PTO pro zadní i přední agregaci – možnost příplatkové převodovky na 1000 otáček
2. Oboustranný úchyt (přední nebo zadní integrace)
3. Posunutí do stran (450 mm) hydrauliky – přední a zadní
4. Galvanizovaná kladiva
5. Ochrana válce

GTV kardan se 6 x 6 drčkami

Nastavitelná výška: zadní válec se škrabkou

Nastavitelný napínač

Univerzální 3-bod

Litinová převodovka s volno běžkou

Ozubený protinůž

Nastavitelné ližiny pro výšku sekání

Kosiarka bijakowa Schlegelmäher Flail mowers		 min HP (kW)	 cat	 540	 1000	 mm	 mm		 cm	 hydraulic	 Kg
KDX 240	2,40	90(67)	II	540	1000 OPTIONS	127	STANDART	34	115 ↔ 165	STANDART	568