

**ZEBRA**

Technická data

SDRUŽENÍ
AUTOMOBILOVÉHO
PRŮMYSLU

		ZEBRA S (Short)	ZEBRA L (Long)
Rozměry (mm)	Rozvor náprav (A)	2.250	2.600
	Délka vozidla (B)	4.000	4.350
	Rozchod náprav (L)	1.310 / 1.300	
	Max. výška kab. (H)	2.280	
	Šířka vozidla (N)	1.630	
	Rozměr (C)	1.030	
	Rozměr (D)	560	
	Rozměr (M)	1.515	
Obecně	Maximální rychlost	80 km/h	
	Minimální rychlost	0,6 km/h s plíživým chodem	
	Rozsah rychlostí	od 0,6 do 80 km/h	
Motor	Výrobce / Typ	VM MOTORI / 05D/8 EURO V	
	Charakteristika	vodou chlazený, čtyřdobý, vznětový, přeplňovaný common rail	
	Počet válců	čtyři v řadě	
	Zdvihový objem	2.970 cm ³	
	Jmenovitý výkon	72kW / 2.600 min ⁻¹	
	Max. točivý moment	270 Nm / 1.400 min ⁻¹	
Převodovka	Výrobce / Typ	NZWL / 5-ti stupňová, mechanická, s redukcí do plíživého chodu	
Hmotnost (kg)	Celk. hmotn./technická	3.500 / 5.000	
	Rozložení hmotnosti při max. zatížení 3,5 t	přední náprava 1.250 kg zadní náprava 2.250 kg	přední náprava 1.250 kg zadní náprava 2.250 kg
	Maximální povolené zatížení náprav	přední náprava 1.900 kg zadní náprava 3.100 kg	přední náprava 1.900 kg zadní náprava 3.100 kg
Nápravy	Konstrukce	Přední tuhá svařovaná hnací, zadní tuhá šroubovaná hnací 4x4, zapínáno mechanicky zubovou spojkou	
Brzdy		Kotoučové, na zadní nápravě s omezovačem brzdného účinku dle zatížení, parkovací brzda mechanická / elektrická možná	
Kola	Ráfky / Pneumatiky	6Jx15H2 / 225R15C	
Odpružení	Vpředu i vzadu	Obě nápravy tuhé na půleliptických listových perech, teleskopické tlumiče	
Řízení		Mechanický systém servořízení	
Kabina		dvoudveřová, samonosná, dopředu sklopná	
Sedadla	Řidič / Spolujezdec	odpružená sedačka / pevná sedačka + dvě sedadla spolujezdce možná	
Hydraulika		Dle volby až tříokruhová / elektrohydraulika / lze i s jednoduchou	



Výběr možných nástaveb a využití pro vozidlo ZEBRA

- **Zimní údržba**
 - Nástavba sypač vlhčená sůl
 - Nástavba sypač inertní materiály
 - Zadní sypače - kombi, talířový, válcový
 - Kropič pro solanku
 - Stranový pluh
 - Šípový pluh
 - Přední zametač na sníh
 - Sněžná fréza
- **Úklid**
 - Přední zametač
 - Nástavba vysavače
 - Čistič kanálových vpustí
 - Nástavba pro odvoz fekálií
 - Kombinovaná nástavba - vysavač, tlaková myčka
 - Myčka patníků, svodidel a svislého značení
 - Vysokotlaká myčka s horkou vodou - odstranění žvýkaček, plevele
 - Třístranný/zadní sklápěč
 - Nosič kontejnerů - hákový systém
 - Nosič kontejnerů - dvouramenný systém
 - Svoz komunálního/tříděného odpadu se zadní/boční nakládkou
- **Údržba zeleně a vozovek**
 - Čelní sekačka rotační
 - Čelní sekačka s možností sběru posečeného materiálu
 - Čelní mulčovač s příkopovým ramenem
 - Štěpkovač
 - Zalévací systém - možno s čelním ramenem
 - Jeřáb
 - Nůžky na zeleň - s čelním ramenem
 - Velkoobjemová nástavba pro svoz odpadu (hřbitovní odpad)

Veškeré změny na vozidle v rámci dalšího technického vývoje vyhrazeny. Vyobrazení může obsahovat nadstandardní výbavu. Výše uvedené jsou pouze příklady možných nástaveb, pro další informace a cenovou nabídku se prosím obraťte na smluvního dealera.